

Ceimin密封-弹簧型号表

| 型号代码 | 截面形状 | 工作方向性 | 标准 材质 | 适配型号 | 适用范围 |
|------|---|----------------|---|---|--|
| O型 |  | 旋转 | 304/316/Elgiloy/Inconel 718/Hastelloy C276 | SVL, SSL, TC, SC UFI, UFA, URB, UBI, UBA, FFV, RSV, RSM | O型弹簧 可以中等的压缩量范围内，提供弹簧负载，最常用油封弹簧。 |
| U型 |  | 旋转 往复 | 304/316/Elgiloy/Inconel 718/Hastelloy C276 | | U型弹簧 可以提供较宽泛的弹簧负载和较大的补偿能力，常应用于旋转或往复密封。 |
| S型 |  | 旋转 往复 | 304/316/Elgiloy/Inconel 718/Hastelloy C276 | SRI, SRA, FFS, RSS | S型弹簧 可以在较大压缩量范围内，提供稳定的弹簧负载，低摩擦，长时间密封。 |
| C型 |  | 旋转 往复 静止 | 304/316/Elgiloy/Inconel 718/Hastelloy C276 | CRB, UCI, UCA, FBC, RSC | C型弹簧 可以在较小的压缩量范围内，提供较大的弹簧负载，适合静态气体密封或者超低温密封。 |